



# MASTISOL®

## LE MASTIC SPECIAL ANTI-INTRUSION DE RONGEURS

Les rongeurs sont souvent à l'origine de dégâts entraînant des conséquences financières importantes (câbles et fibres optiques sectionnés, composants électroniques endommagés, ...).

MASTISOL® est un mastic anti-intrusion de rongeurs prêt à l'emploi. Formulé avec des résines spéciales et des substances olfactives et tactiles, il crée une barrière physique et empêche l'intrusion de rongeurs et d'autres nuisibles dans les locaux. MASTISOL® sert à obturer des interstices dans la maçonnerie ou des petites ouvertures.

MASTISOL® est utilisé par la SNCF, RTE, VNF, ORANGE et par d'autres sociétés intervenant dans le domaine public ou privé.

Des tutoriels sont disponibles sur notre site internet.



## AVANTAGES

**MASTISOL®** est un mastic anti-intrusion de rongeurs :

- Epruvé : des milliers de bâtiments ont été sécurisés en Europe
- Efficace : crée une barrière physique aux rongeurs
- Résiste aux attaques des nuisibles qui grattent (lapins, fouines)
- Résiste à l'eau et au feu après séchage
- Bon pouvoir collant
- Facile à appliquer
- N'altère pas les câbles électriques
- Durable dans le temps



## MISE EN OEUVRE



- Appliquer MASTISOL® par temps sec et sur des surfaces sèches et propres.
- Utiliser une spatule pour lisser le produit.
- Le mastic une fois séché devient solide et de couleur noire.
- MASTISOL® adhère aux divers supports et matériaux excepté sur des surfaces grasses.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES	MASTISOL
Forme - Couleur	Pâte - Gris foncé
Densité à 20°C (g/cm³)	1,6
Classement au feu	B-s2, d0 (EN 13501-1)
Absorption d'eau	Une fois sec résiste à l'eau
DLU	18 mois
Température d'utilisation (°C)	+5° à +60°
Temps de séchage	1-3 jours selon l'humidité de l'air
Stockage	5°C à 30°C dans un endroit bien aéré, à l'abri des rayons directs du soleil
Environnement	Ne contient pas d'halogènes
Conditionnement	En seaux de 7 kg et cartouches de 310 ml

SELON LA CONFIGURATION DU SITE À SÉCURISER, D'AUTRES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE MIS EN PLACE :



BROSSOL®-ROD



WAROSOL®T



SOLTEC®



COVERSOL®



PANOSOL®



BROSSOL®N

Dans le but d'améliorer nos produits nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. La société décline toute responsabilité du fait d'un dommage lié à la manipulation ou la mauvaise utilisation des produits.